

TECHNISCHE DATEN

RR 125 MOTARD 4 STROKE R

FAHRWERK

Rahmen	Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des Auslasskanals
Radstand	1425 mm
Gesamtlänge	2076 mm
Gesamtbreite	830 mm
Gesamthöhe	1185 mm
Sitzhöhe	890 mm
Bodenfreiheit	290 mm
Anbauhöhe Rasten	360 mm
Trockengewicht	107,0 kg (vorn 53,0 kg; hinten 54,0 kg)
Tankinhalt	7,5 l.
Reserve	1,5l.
Gabel	Hydraulisch USD mit ø 41 mm Standrohr
Federung hinten	Monoshock mit progressiver Hebeleil
Hub Stosdaempfer	131 mm
Federweg vorn	265 mm
Federweg hinten	270 mm
Bremse vorn	Scheibe ø300 mm mit integral bremsystem
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange
Felge vorn	2,50 x 17"
Felge hinten	3,50 x 17"
Reifen vorn	110/80-17
Reifen hinten	130/70-17

MOTOR

Typ	1-Zylinder, 4-Takt, LC
Bohrung	52 mm
Hub	58,7 mm
Hubraum	124,66 cc
Verdichtung	11,2:1
Zuendung	Elektronisch 150W-14V
Zuendkreze	NGK R MR8E-9
Schmierung	Umlaufschmierung
Einspritzung	Mikuni
Kupplung	Mehrscheiben-Oelbadkupplung antihopping
Primaertrieb	Schraegverzahnt
Getriebe	6 Gang-Klauengertriebe
Uebersetzung	Z14/58
Schmierstoffe	SAE 10W/40
l/100km	2
Co2 [g/km]	46,0